



Вентиляционная продукция

ООО «ЭВЕНТ ГК»

ЛМУ(3)(Тр)



1. Описание и назначение изделий.

Люки ревизионные металлические усиленные (артикул ЛМУ(З)(Тр)) предназначены для обеспечения доступа к скрытым коммуникациям. Люки просты в монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительной отделки и финишной обработки.

Особенностью данного люка является усиленная конструкция монтажной рамы и петель, увеличенная толщина используемого стального листа (в стандартном исполнении 1 мм), увеличенная ширина наличника наружной рамы (в стандартном исполнении 50 мм).

Возможны три варианта исполнения люка, отличающиеся механизмом запирания двери:

- люк ЛМУ с фиксацией двери на магнитах;
- люк ЛМУЗ с фиксацией двери при помощи почтового замка;
- люк ЛМУЗТр с фиксацией двери при помощи «железнодорожного» «треугольного» замка;

2. Материал.

Люки изготовлены из холоднокатанной листовой стали 08ПС.

Покрытие: порошковая краска.

3. Комплектность изделия.

- люк в сборе – 1 шт.
- упаковочный пакет - 1 шт.
- паспорт – 1 шт.

4. Технические характеристики и основные размеры изделий.

Стандартные изделия окрашиваются в белый цвет и имеют размеры 10 см до 100 см с интервалом 5 см.

На заказ могут быть изготовлены нестандартные изделия вплоть до размера 120 см * 200 см, в том числе двухдверные, окрашенные в любой цвет по палитре RAL.

Маркировка изделий имеет вид ЛМУ(З)(Тр) Ш*В, где Ш – условная ширина люка, В – условная высота люка. Под условными шириной и высотой подразумеваются посадочные размеры наружной рамы люка.

Ширина наличника рамы люка 50 мм. Глубина рамы люка 70 мм.

5. Монтаж изделия.

- установить по уровню люк в проём и закрепить;
- проверить работоспособность люка (открывание-закрывание).

6. Обслуживание изделия.

Обслуживание изделия не требуется.

7. Транспортировка и условия хранения.

Транспортировка изделий может быть осуществлена любым видом транспорта. Хранить изделия рекомендуется в вертикальном положении в сухом закрытом помещении. Условия хранения и транспортировки люков должны осуществляться в соответствии с 6 частью ГОСТа 15150 и по ГОСТу 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.3.009. При транспортировке и хранении избегать прямого попадания воды.

8. Гарантийные обязательства.

На изделие предоставляется гарантия 3 года с момента покупки (согласно отметке в паспорте или товарно-кассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей.

Гарантия на магниты и замки - 1 год.

В гарантийном случае может быть отказано:

- на изделии имеются механические повреждения;
- нарушены условия эксплуатации;
- изделие используется не по назначению;

Габариты люка _____ x _____

Дата продажи _____

Отметка торгующей организации

Произведено: ООО «Эвент ГК»

Адрес: 390047, г.Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 41

тел. 8-(800) 22-22-198, <http://www.event-gk.ru>, e-mail: info@event-gk.ru