

**ПАСПОРТ**

**Люки напольные алюминиевые,  
латунные, нержавеющей и  
оцинкованные**



**Рязань 2019**

**1. Описание и назначение изделий.**

Люк напольный - специальная строительная конструкция, предназначенная для монтажа в пол, в том числе в местах повышенной влажности.

Люк служит для обеспечения доступа к скрытым сантехническим и прочим коммуникациям для их обслуживания и ремонта, а также для доступа в подвальные помещения.

Люк может быть изготовлен из алюминиевого профиля, латуни, оцинкованной или нержавеющей стали. Возможно изготовление люков данной модели, имеющих в качестве антикоррозионного покрытия полимерную порошковую краску.

Люк состоит из наружной рамы, монтируемой в проем, и крышки с армирующей сеткой, предусматривающей дальнейшую заливку бетоном и облицовку напольным покрытием. В конструкции предусмотрен резиновый уплотнитель.

Для открывания люка используются съемные рым-болты, входящие в комплект поставки.

Крышка люка имеет армирующую сетку и может быть заполнена раствором или бетоном.

## 2. Комплектность изделия

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Люк в сборе       | 1 шт. |
| Упаковочный пакет | 1 шт. |
| Этикетка          | 1 шт. |
| Паспорт           | 1 шт. |

## 3. Основные размеры изделий

Люки изготавливаются размерами от 20х20 см до 100х100 см с шагом 5 см. Под размером люка понимаются монтажные размеры люка.

## 4. Монтаж изделия

Установить изделие в подготовленный проем (каркас) по уровню, закрепить раму по периметру, при необходимости забетонировать.

Заполнить бетоном внутреннюю полость крышки люка.

## 5. Обслуживание люка

При необходимости, но не реже чем раз в год необходимо обработать силиконовой смазкой уплотнитель люка.

## 6. Транспортировка и условия хранения

Транспортировка люков может быть осуществлена любым видом транспорта. Хранить изделия рекомендуется в вертикальном положении в сухом закрытом помещении. УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЮКОВ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 6 ЧАСТЬЮ ГОСТа 15150 и по ГОСТу 23170. Условия погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.3.009

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На люки предоставляется гарантия 5 лет с момента покупки (согласно отметке в паспорте или товарно-кассовому чеку. Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей.

В гарантийном случае может быть отказано:

-при монтаже изделия были не соблюдены рекомендации, указанные в инструкции

-на изделии имеются механические повреждения

-нарушены условия эксплуатации

-изделие используется не по назначению

дата продажи \_\_\_\_\_

габариты люка \_\_\_\_ x \_\_\_\_ x

масса люка \_\_\_\_\_

дата продажи \_\_\_\_\_

отметка торгующей организации

Люки имеют Код ТН ВЭД 7326 90 980 7 и не входят в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»

Произведено: ООО «Эвент ГК»

Адрес: 390047, г.Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 41

тел. 8-(800) 22-22-198, <http://www.event-gk.ru>, e-mail: [info@event-gk.ru](mailto:info@event-gk.ru)