


ТЕХНИК



СЕРИЯ ЛЮКОВ РЕВИЗИОННЫХ ПОД ПОКРАСКУ
СТАНДАРТНЫЙ И **ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ**

Люки Техник производятся в двух исполнениях.



Одностворчатое



Двухстворчатое

Изготовлены из внутренней и внешней алюминиевой рамы, а так же внутреннего и внешнего каркаса из стальной профильной трубы 25x25x2 окрашенной порошковой полимерной краской и листов ГВЛ.

Противопожарный вариант оснащается дополнительной наружной алюминиевой рамой, огнестойкими листами ГВЛ и имеет класс огнестойкости EI-60.

Люк имеет усиленную конструкцию и может использоваться для установки в больших проёмах.

После установки люк предусматривает дальнейшую финишную отделку (покраску, поклейку обоев и т. п.) теми же материалами, что и окружающая стена, что позволяет сделать его максимально незаметным.

Отличительной особенностью данного люка является возможность регулировки створок люка как по вертикали, так и по углу наклона, что позволяет выровнять зазоры между створками и наружной рамой люка при установке и в процессе эксплуатации.

Имеется возможность снятия двери с петель для обеспечения свободного доступа к коммуникациям при проведении ремонтных работ.

В люке могут быть использованы различные запорные механизмы - нажимные защёлки и замки с трёхгранным ключом.

По периметру наружной (монтажной) рамы люка предусмотрено щеточное уплотнение **и терморасширяющаяся лента в противопожарном варианте люка.**

Легко устанавливаются при помощи саморезов или анкеров.



Алюминиевая рама

Каркас из стальной профильной трубы 25x25x2

Скрытый монтаж люка в подготовленном проёме.

Крепёжные отверстия расположены в раме по периметру люка.